

Druckdaten-Leitfaden für Nassleimetiketten

Technische Vorgaben für saubere Druckdaten, sichere Produktion und hochwertige Etiketten.

Produktseite: <https://www.etiketten-drucken.de/nassleimetiketten>

Dieser Leitfaden richtet sich an Weingüter, Brauereien, Getränkeabfüller und Agenturen. Er erklärt kompakt und praxisnah, wie Druckdaten für Nassleimetiketten korrekt angelegt werden.

1. Datenformat und Beschnitt

Die Druckdaten müssen mit Beschnitt angelegt werden. Das Datenformat entspricht der gewünschten Breite und Höhe in mm plus 4 mm Beschnitt. Der Beschnitt wird im Produktionsprozess entfernt und verhindert weiße Blitzer am Rand.

2. Endformat

Das Endformat in Breite und Höhe in mm entspricht der tatsächlichen Größe des fertigen Etiketts. Texte, Logos und wichtige Elemente sollten mit Sicherheitsabstand zum Rand platziert werden.

3. Farbmodus und Bilddaten

Der Druck erfolgt ausschließlich im CMYK-Farbraum. Bilder müssen mit einer Auflösung von 300 dpi angelegt sein.

Weitere Details zu Nassleimetiketten finden Sie hier:

<https://www.etiketten-drucken.de/nassleimetiketten>

4. Heißfolienprägung – technische Vorgaben

- Prägeelemente ausschließlich als Vektoren oder geschlossene Flächen anlegen.
- Alle Schriften vor dem Export in Pfade umwandeln.
- Prägung als eigene Volltonfarbe anlegen.
- Prägeobjekte auf Überdrucken setzen.
- Mindestlinienbreite 0,3 mm einhalten.
- Mindestabstand zwischen Elementen 0,5 mm.
- Empfohlene Mindestschriftgröße 10 Punkt.

5. Typische Fehler vermeiden

- Kein Beschnitt angelegt
- RGB-Farben im Dokument
- Zu feine Linien oder Schriften bei Prägungen

Jetzt zur Produktseite Nassleimetiketten:

<https://www.etiketten-drucken.de/nassleimetiketten>