

## UPM Raflatac Technische Information

05-05-2019 DE SI

Obermaterial	CANALIN WSA
Bestellcode	ATG
Produkt	Ein ungestrichenes, holzfreies, nassfestes Papier mit Filzprägung, das alkalibeständig und schimmelfest ist.
Einsatz	Ein Qualitätspapier, das sich ideal zur Anwendung bei Wein und Getränken eignet.

### Typische technische kenndaten

Flächengewicht	90	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	130	µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	7.5	kN/m	ISO 1924/1
Verhalten auf Zug, quer	3.0	kN/m	ISO 1924/1
Opazität	85	%	ISO 2471

Bedruckbarkeit	Geeignet für Offset-, UV-Flexo- und Siebdruck. Auch geeignet für Heißfoliensiegel und -prägung.
Zusätzliche Information	Der Bedruckungsgrad kann die Abwaschzeit beeinflussen, besonders bei der Verwendung von UV-Lackierung. Die hohe Biegesteifigkeit dieses Produkts kann dazu führen, dass die Etiketten verfrüht ausgegeben werden, besonders wenn die Etikettenzufuhr eingengt ist oder wenn die Stäbe in der Maschine geringe Durchmesser haben. Rollen sollten mit der Oberseite nach außen aufgewickelt werden. Dieses Papier eignet sich nicht für die Etikettierung von Flaschenhälsen oder Produkten mit geringem Durchmesser. Es wird empfohlen, mit den gedruckten Etiketten Tests für die geplanten Anwendungen durchzuführen.

Haftungsausschluss	Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.
--------------------	---

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

## UPM Raflatac Technische Information

06-05-2019 DE SI

Kleber	RP30W
Bestellcode	R30W
Typ	Abwaschbarer Kleber.
Zusammensetzung	Acrylat, wasserbasierend.
Einsatz	Entwickelt für die Anwendung auf Weinen und Spirituosen, wenn Abwaschbarkeit erforderlich ist. Bietet hervorragende Haftkraft auf polaren Oberflächen. Kann in heißem (70-80°C) Laugenwasser (1,5-2,5% NaOH) abgewaschen werden.

### Typische technische kenndaten

Anfangshaftung	15	N/25mm FTM 9
Etikettiertemperatur	5	°C
Einsatztemperatur min.	-20	°C
Einsatztemperatur max.	80	°C

**Einschränkungen**  
Die Abwaschzeit ist stark abhängig von der Aufnahmefähigkeit des Etikettenpapiers. Vollflächiger Druck, Lackierung und Folienprägung können einen Einfluss auf die Abwaschbarkeit haben. Es besteht das Risiko, dass sich die Abwascheigenschaften verringern können, wenn die Etiketten für einen langen Zeitraum in feuchter Umgebung gelagert oder UV-Bestrahlung (z.B. Aussenlagerung) ausgesetzt sind. Die Abwascheigenschaften sollten vorher mit unbedruckten als auch mit bedruckten Etiketten getestet werden. Metallisierte Obermaterialien können nicht mit dem Kleber RP30W kombiniert werden.

**Haftungsausschluss**  
Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

**UPM Raflatac Technische Information**

06-05-2019 DE SI

Trägermaterial	WHITE GLASSINE 85
Bestellcode	02
Produkt	Weißes Glassine-Trägerpapier, holzfrei.
Einsatz	Haftmaterial in Rollen, speziell für Datendrucketiketten in Anwendungen mit Harmonikafaltung.

**Typische technische kenndaten**

Flächengewicht	79	g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Dicke	69	µm	ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	8.2	kN/m	ISO 1924
Verhalten auf Zug, quer	3.3	kN/m	ISO 1924
Transparenz	40	%	DIN 53147

Haftungsausschluss  
 Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von UPM Raflatac verkauft; Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Veröffentlichung ersetzt alle früheren Ausgaben. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.